

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 3000 5W-40



ОПИСАНИЕ

Syn-X 3000 5W-40 – это синтетическое масло премиум-класса для двигателей легковых автомобилей, созданное с учетом потребностей большинства современных моделей. SYN-X 3000 5W-40 обеспечивает полную защиту двигателя, производительность и экономию топлива, которые не могут дать обычные моторные масла. Syn-X 3000 5W-40 исключительно хорошо показывает себя в сложных условиях городской езды с частыми остановками и стартами. Исключительная термостабильность, улучшенные вязкостно-температурные характеристики и превосходная текучесть при низких температурах делают этот продукт по-настоящему всесезонным моторным маслом. Специально подобранные базовые компоненты в сочетании с современным пакетом присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики, обеспечивают превосходную чистоту, мощность и защиту от износа. Это позволяет Syn-X 3000 5W-40 хорошо работать как в суровых условиях холодной зимы, так и в сложных условиях эксплуатации в тропических и пустынных регионах. Масло Syn-X 3000 5W-40 предназначено специально для современных бензиновых, дизельных и газовых двигателей, которыми оснащены многие легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная экономия топлива по сравнению с минеральными и полусинтетическими продуктами
- Превосходная чистота двигателя
- Защита от коррозии и ржавчины
- Исключительная окислительная и термическая стабильность
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Всесезонный продукт
- Полностью совместимо с обычными (минеральными) и другими синтетическими моторными маслами

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.3

| SYN-X 3000 5W-40 | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
|--|------------------------|---------------|--------------|
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C | ASTM D1298 | кг/л | 0,859 |
| ЦВЕТ | - | - | 3.0 |
| КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C | ASTM D445 ASTM D445 | сСт сСт | 87,5 14,0 |
| ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ | ASTM D2270 | - | 168 |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30°C | ASTM D5293 | сП | 6200 |
| ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ | ASTM D97 | °C | -42 |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС) | ASTM D92 | °C | 222 |
| ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО | ASTM D2896 | мгКОН/г | 10,0 |

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141